

Valdymo pultai: Webmin

Webmin - tai brandžiausia UNIX sistemos konfigūravimo ir valdymo per narįyklės™ priemonė— (vystoma jau daugiau nei 10 metų), kurios pagalba galite prieiti savo serveri, operacinę™ sistemą... ir svetaines. Oficialus Webmin puslapis:

<http://www.webmin.com/>

Valdymo pulto demonstracinė— versija:

<http://webmin-demo.virtualmin.com/>

Vartotojo vardas: root

Slaptažodis: demo

Serveriai.lt klientai gali per 5 minutes ėdiegti Webmin ė savo dedikuotą... serveri, prisijungę™ prie [klientų³ sistemas](#) ir OS perinstaliavimo puslapyje pasirinkę™ Webmin.

Stabiliam Webmin valdymo pulto veikimui reikalingas tam tikras laisvos operatyvinės atminties kiekis, todėl— Webmin valdymo pultus leidžiame diegti esant planams su nemažiau kaip 512 MB operatyvinės atminties. Priklausomai nuo pasirinktos pulto komplektacijos atminties sunaudojimas gali atrodyti taip:

Valdymo pultai: Webmin

Pultas	Â
Paleidus serverÄ	
Atliekant veiksmus	valdymo pulte
Laisvos atmitnies kiekis apkrovimo metu	

Â Webmin PHP 5.1 (512MB RAM)

Â ~200MB
~350MB
Â ~150 - 300MB

Â Webmin PHP 5.3 (1024MB RAM)

Â ~500MB
~650MB
Â ~350 - 500MB

Serveryje Ä deigtos tarnybos yra sukonfigÄ ruotos taip, kad rezervuojama atmintis bÄ «tÄ³ naudojama optimaliai.

Kartu su Webmin Ä serverÄ Ä diegiama:

- CentOS 5
- Apache 2
- PHP 5.1 arba PHP 5.3

- MySQL 5.0 arba MySQL 5.1

Operacinė sistema su Webmin serveryje užima 0.7 GB vietos.

Po sėkmingo diegimo prie Webmin galėsite prisijungti šiuo adresu:

<https://<IP>:10000/>

Eia <IP> - jūsų dedikuoto serverio IP adresas. Pvz.: 79.98.25.170

Jungtis prie svetainės per Webmin, FTP ar SSH galite naudodami svetainės adresą... kaip prisijungimo vardą... ir serverio administratoriaus ("root") slaptažodį. Svetainės slaptažodį galite bet kada pakeisti Webmin pagalba ("System" -> "Change Passwords" meniu).

Norėdami sukurti naują... svetainę™, paspauskite mygtuką... "Add new virtual server" esant "Servers" -> "Virtualmin Virtual Servers" meniu. Sukuriant naują... svetainę™ nepamirškite nukreipti jos adresą savo serverio IP (jei adresą... registravote pas mus, tai galėsite atlikti klientų sistemos pagalba).

Pažįto dėmesį galite valdyti taip pat per "Virtualmin Virtual Servers" meniu, pasirinkę savo svetainę™ ir paspaudę "Edit Mail and FTP Users" mygtuką.... Pažįto naudotojai galite jungti ir FTP prisijungimą..., tuomet naudotojas galės per FTP prisijungti prie savo namų katalogo.

FTP/el. paÅįto prisijungimo vardas sudaromas iÅį jÅ«sÅ³ Å¬vedamo vardo ir pirmos domeno dalies iki taÅįko. Pvz., paÅįto dÅ—Å¼utÅ—s "vardas@adresas.lt" prisijungimo vardas bus "vardas.adresas".

PaÅįto dÅ—Å¼utÅ™ galite tikrinti su bet kuria paÅįto programa. PaÅįto programoje Å¬ POP3 serverio adresÅ... Å¬raÅįykite savo serverÅ¬, o Å¬ SMTP serverio adresÅ... - taip pat savo serverÅ¬ (tuomet reikÅ—s Å¬jungti SMTP autorizacijÅ... paÅįto programoje) arba savo interneto teikÅ—jo SMTP serverÅ¬ (autorizacija tokiu atveju nereikalinga).

Jei savo kompiuteryje neturite paÅįto programos arba jei tikrinatė paÅįtÅ... iÅį svetimo kompiuterio, jums pravers paÅįto per narÅįyklÅ™ skaitymo sistema:

<http://pastas.serveriai.lt/>

phpMyAdmin Å¬rankÅ¬, skirtÅ... administruoti MySQL serverÅ¬, galite pasiekti Åįjuo adresu:

<https://db.serveriai.lt/>

Administratoriaus prisijungimo vardas yra "root", slaptaÅ¼odis bus pateiktas [klientÅ³ sistemoje](#) OS perinstaliavimo rezultatÅ³ puslapyje.

Å

Unique solution ID: #1088
AtsakÅ—: ArtÅ«ras

Atnaujinta: 2009-12-18 10:08